



SLink 21

V.24 ISDN Terminal-Adapter



Der Terminal-Adapter

für eine schnelle Verbindung

über den ISDN-Basisanschluss

für alle Computer

mit V.24 -/RS232 - Schnittstelle

Funktionen

- AT-Befehlssatz mit oder ohne Autobaud
- V.25bis Befehlssatz
- Asynchrone und synchrone Übertragung, 7 oder 8 Bit, mit oder ohne Paritätsbit, 1 oder 2 Stopbits
- Geschwindigkeiten: 9600, 14400, 19200, 38400¹, 57600¹, 76800¹, 115200¹ Bit/s
- Protokolle V.110, V.120, X.75, PPP, T.70.NL, frei wählbar
- PAD für X.25 mit X.31 Flag-Stuffing
- Intelligenter Bereitschaftsbetrieb: automatischer Verbindungsauf- und -abbau, zwei einstellbare Timer (Bereitschaftsbetrieb/Verbindungsabbruch)
- Anrufer-Erkennung mit einstellbarer Zugriffsberechtigung
- Gebührenabfrage in Landeswährung
- Programmierbare Endauswahlziffer / MSN (Multiple Subscriber Number)
- Funktionalität erweiterbar (EPROM; z.B. Fax-Funktion in Vorbereitung)

¹Diese Geschwindigkeiten sind in der V.24 Empfehlung nicht enthalten

Eigenschaften

- Kompakte Abmessungen, 164x104x44 mm
- Unterstützt einen ISDN B-Kanal (64 kBit/s) und den ISDN D-Kanal (16 kBit/s)
- 256 kB Speicher für I/O-Puffer
- Erfüllt Spezifikationen I.430 (Layer 1), Q.921 (Layer 2) und Q.931 (Layer 3)
- Geprüft und zugelassen durch die Schweizerische PTT: BAKOM 92.1224.I.N
- Geprüft und zugelassen durch die Deutsche PTT: A105948D
- Weitere Zulassungen auf Anfrage
- 1 Jahr Garantie inkl. Software-Updates

Lieferumfang

- SLink 21 V.24 ISDN Terminal-Adapter
- ISDN- und RS232-Kabel
- Netzgerät
- Benutzerhandbuch